

GESCOM VCS

Sistema de Comunicación Vehicular

La familia más completa de
sistemas vehiculares e
intercomunicadores
definidos por software

Diseñado para proporcionar
comunicaciones tácticas cifradas de voz y
datos para una amplia variedad de
vehículos, plataformas y configuraciones



MODELO:
G7

RFE
RF ESPAÑOLA


rfe.es

FUNCIONALIDADES

DATOS	Enrutamiento de datos táctico de alta velocidad Encaminamiento dinámico MESH Gestión avanzada del tráfico QoS basado en DSCP Capacidad de datos serie SYNC/ASYN
RADIOFONÍA	Hasta 7 radios tipo CNR Cada conector de radio soporta: - 2 x Comunicaciones serie ASYN - Audio analógico CNR (2xPTT) - Señal PPS - Conexión LAN Posibilidad de conectar más radios IP adicionales, así como SATCOM y 5G Pasarela radio CNR - VoIP
INTERFONÍA	Interfonía para el interior del vehículo independiente de la radiofonia Full duplex basada en VoIP Integración con sistemas legados tipo ROVIS
CIFRADO	Arranque seguro Interfaz de carga de claves DS-101 Carga de claves a través de SKL, KiK y ERMES Cifrado nacional acreditado Cifrado de voz basado en protocolos OTAN (TSVCIS&STACIS/SCIP) Cifrado de datos basado en NINE
TELECONTROL	Acceso remoto a radios para gestión de parámetros operacionales A través de la caja de tripulación ARAU A través de una tableta/PC vía LAN
TELEFONÍA	2xFXS / 2xFXO 1xPrimario E1/TI/J1 Servidor SIP Soporta troncales VoIP Registro de clientes SIP autorizados
CAJAS DE TRIPULACIÓN	Hasta 7 cajas de tripulación de cualquier tipo: ARAU, RAU, ATSS y TCM 1 puerto de configuración también válido para una octava caja de tripulación
LAN	Dos puertos nativos LAN GE separados Posibilidad de agregación de enlaces Soporta VLAN
USB	Dos puertos independientes A/B
GPIO	Señales discretas multipropósito para integración con el vehículo Silencio radio y Blackout
IHM	A través de una interfaz web
COMPATIBILIDAD	Integración híbrida con GESCOM-SIM Sistemas C2: BMS, TALOS, ATAK Integración con radios Tipo 1

CONFIGURACIÓN:

El sistema completo se puede configurar a través de un PC y una página web.



PARÁMETROS TÉCNICOS

DIMENSIONES	330 x 145 x 220 (mm) (WxHxD)
PESO	Máximo 6,5 kg
MATERIAL	Aluminio 5083
TRATAMIENTO	Anodizado, antihongos, niebla salina y EMI
COLOR	Negro mate (opción de personalización)
VOLTAJE ALIMENTACIÓN	9-40 VDC
CONSUMO	Reposo: 60 W / Medio: 100 W / Máximo: 140W
ESTÁNDARES	Ambientales: MIL-STD-810 / Alimentación: STD-MIL-1275E
TEMPERATURA	Almacenamiento y operación según la norma MIL-STD-810G, métodos 501 y 502

EQUIPO

G7	RFE-VCSGES-302
INYECTOR CIK	RFE-C301
CABLE CIK-USB	RFE-C301-CAUX

CABLEADO Y ACCESORIOS ASOCIADOS

ELEMENTOS	ACABADOS
CABLE USB A/B	En puntas Conectores USB de diferentes tipos Longitud variable según necesidad
CABLE LAN	En puntas Conector RJ45 Longitud variable según necesidad
CABLE TELEFONÍA	En puntas Conectores RJ11/RJ45 Longitud variable según necesidad
CABLE GPIO	En puntas Longitud variable según necesidad
CABLE VDC	En puntas Longitud variable según necesidad
CABLE RADIO	En puntas Conectores de audio y otras funciones según radio: - L3Harris, PR46, Elbit, otras Longitud variable según necesidad
CAJAS DE TRIPULACIÓN	En puntas Conector RJ45 para un switch Cable especial para conexión directa Longitud variable según necesidad

GESCOM VCS
Sistema de Comunicación Vehicular

RFE



RF ESPAÑOLA S.A.
Calle Teide, 4.
Núcleo 1, Planta 2.
Oficina 1-2. 28703
San Sebastián
de los Reyes
Madrid (España)
+34 91 308 17 01
comercial@rfe.es